



กองคลัง

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท้ายัดติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยสภาเทศบาลตำบลทรายขาว ได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเท้ายัดติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๐ วันเสาร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เห็นควรอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเท้ายัดติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเท้ายัดติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

และตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ วันจันทร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายจ่ายในหมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเท้ายัดติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง
- ๒.๓ เพื่อรับรองในกรณีฉุกเฉินที่ต้องการใช้รถยนต์บรรทุกเท้ายัดติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
- ๒.๔ เพื่อความสะดวกในการเก็บ และขนย้ายวัสดุ
- ๒.๕ เพื่อบรรทุกดินลูกรัง ในการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว
- ๒.๖ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ ๒ ข้างทาง

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายรถยนต์บรรทุกเท้ายัดติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตและจำหน่าย หรือเป็นตัวแทนขายและให้บริการหลังการขาย หรือเป็นนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนการขายรถยนต์บรรทุกเท้ายัดติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเอกสารรับรองยินยอมให้เป็นตัวแทนจากผู้ผลิตตลอดระยะเวลาความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นตามสัญญา

- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและของเทศบาล ตำบลทรายขาว และได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้ผลงานของการสั่งให้นิติบุคคลหรือ บุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการและเทศบาลตำบลทรายขาว
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา ณ วันยื่นข้อเสนอการจัดซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นว่ากันนั้น
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย,ไม่อยู่ในระหว่างเลิก กิจการ
- ๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๘ ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การ จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ ติดตั้งเครื่องยนต์ชนิดพ่วงหลังเก๋งได้พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส สำหรับทำงานในที่สูง และใช้ยกของหนักได้ ติดฟิล์มกรองแสง,วิทยุCD, เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ประจำรถครบชุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ด้านบนหัวเก๋งติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินประกอบด้วยแผง LED ฝาครอบไฟทำด้วย POLYCARBONATE แผงไฟมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๕๙๐ L x ๓๐๐ W x ๑๒๕ H (มม.) ใช้ไฟ ๒๔ โวลท์
- เป็นรถบรรทุกเทท้ายที่ผลิตในประเทศ เป็นกิจการของคนไทย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและติดตั้ง จากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗ (๑)(๒) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๙) จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม ตาม พรบ.โรงงานปี ๒๕๓๕ ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับ รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครื่องยนต์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคา ต้องนำแค็ตตาล็อก,หนังสือรับรองมาตรฐาน,ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและหนังสือ แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์และตัวรถ

- เครื่องยนต์ดีเซล มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา
- ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดียว
- ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา (พร้อมเพาเวอร์ช่วย) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เป็นรถที่ได้รับความเห็นชอบแบบจากกรมการขนส่งทางบก โดยมีวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้รับรองแบบ พร้อมแนบแบบพิมพ์เขียวมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๓ เครนไฮดรอลิก

- เป็นเครนไฮดรอลิกที่ได้รับการออกแบบทดสอบตามมาตรฐานสากล EN๑๒๙๙๔-DIN๑๕๐๑๘B๓ หรือสูงกว่าและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ทำงานได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๒.๐ เมตร โดยมีหนังสือรับรองระบบคุณภาพหรือมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบชนิดพับเก็บได้ติดตั้งระหว่างแก๊งกับระบบบรรทุก
- แขนยกท่อนปลาย (OUTER BOOM) เป็นแบบหกเหลี่ยม (HEXAGONAL SECTION EXTENSION) ยืดเข้า - ออก (TELESCOPIC) ได้ด้วยไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๓ ท่อน
- แขนยกท่อนใน (INNER BOOM) และแขนยกท่อนปลาย (OUT BOOM) เป็นแบบข้อต่อแนวตรง (ARTICULATION IN-LINE TYPE) ทำงานพับและกางด้วยกระบอกไฮดรอลิก
- ระบบการหมุนเป็นแบบฟันเฟือง (WORM SCREW SLEWING) วางตามแนวระนาบ สามารถหมุนได้ทั้งด้านซ้าย-ด้านขวา ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ องศา
- มีขาค้ำยันติดตั้งบริเวณฐานเครน ขนาดกว้างเหมาะสมกับการทำงานโดยทำงานขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิก ยืดออกโดยใช้มือตั้ง สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งสองข้างของตัวรถ
- หากเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศต้องแนบสำเนาการแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต โดยต้องแนบสำเนาหนังสือและมีสาขาของบริษัทฯผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

- เครนไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ต้องมีอุปกรณ์แสดงชั่วโมงการทำงานของเครน เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา

๔.๔ ความสามารถในการยก

- ความสามารถในการยก (LIFTING MOMENT) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ตัน-เมตร
- ความยาวในแนวนอนเมื่อยึดส่วนที่พับและเลื่อนออกสุดได้ความยาว (HYDRAULIC OUTREACH) ไม่น้อยกว่า ๗ เมตร จากจุดหมุนที่ฐานเครน สามารถยกน้ำหนักได้ที่ระยะ ๗.๐๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ กิโลกรัม
- โดยมีคั้นโยกควบคุมการทำงานเรียงตามแนวตั้งทั้ง ๒ ด้าน และอุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิก จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต และมีตะขอสำหรับยกของ (Slewing Hook)
- สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ ตัว พร้อมใบรับรองความสามารถจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๕ ระบบไฮดรอลิก

- ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิก และเครนต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน และสามารถจ่ายน้ำมันไฮดรอลิก (DISPLACEMENT) ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อรอบแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ บาร์ พร้อมถังน้ำมันไฮดรอลิกขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ ลิตร และติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำมันไฮดรอลิกและวัดอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิก และใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่จัดหาได้ง่ายในประเทศไทย

๔.๖ ระบบความปลอดภัย

- มี HOSE FAILURE VALVE สำหรับระบบไฮดรอลิกให้ยกอยู่ในตำแหน่งคงที่ กรณีสายไฮดรอลิกแตก หรือขาดมี LOAD HOLDIN VALVE เพื่อป้องกันไม่ให้แขนเครนตกลงลงเนื่องจากน้ำหนักที่ยก
- มีวาล์วนิรภัยสำหรับขาหยั่ง (HOSE FAILURE VALVE) ทั้ง ๒ ข้าง เพื่อป้องกันการยุบตัวของขาที่ยันกรณีสายไฮดรอลิกแตกหรือรั่ว
- มีแผนภาพวงจรไฮดรอลิกแสดงพร้อมการเสนอราคา

๔.๗ ขนาดและน้ำหนักของเครน

- น้ำหนักเครนมาตรฐาน ไม่รวมขาที่ยันไม่เกิน ๖๖๐ กิโลกรัม
- เครนเมื่อพับเก็บขณะเดินทางมีความสูงจากฐานเครนไม่เกินกว่า ๑๙๕๕ มิลลิเมตร มีความกว้าง ฐานเครนไม่เกิน ๔๒๐ มิลลิเมตรและความยาวจากด้านซ้ายไปด้านขวาไม่เกิน ๒๑๕๕ มิลลิเมตร ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อกของเครนไฮดรอลิก ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคาผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทน

จำหน่ายของเครื่องไฮดรอลิคดังกล่าว มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๘ การประกอบติดตั้งกับตัวรถพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่อง

-เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครื่องไฮดรอลิค และมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๔.๙ กระจกเข้าซ่อมไฟฟ้า

-กระจกเข้าซ่อมไฟฟ้าสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ KV ๕๐ HZ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานทางด้านไฟฟ้าของรัฐหรือสถาบันที่เชื่อถือได้เป็นผู้ทดสอบและรับรอง กระจกเข้าซ่อมไฟฟ้าและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันเสนอข้อมูลทางเทคนิค

๔.๑๐ กระจกบะบรรทุก

-เป็นกระจกบะเหล็กส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิเมตร ด้านข้างเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร

-กระจกบะสามารถเปิดออกได้ทั้ง ๓ ด้าน

-เหล็กโครงสร้างที่ใช้ในการประกอบชุดกระจกบะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๑ ระบบการยกเท

-ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคคุณภาพสูง ดันได้ห้องกระจกบะรถ ระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ระบบ พี.ที.โอ มีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ

-ไฮดรอลิคยกเทท้ายคุณภาพสูง สำหรับรถบรรทุกยกเทท้ายโดยเฉพาะ

-การทำงานของระบบไฮดรอลิค ใช้ระบบเกียร์ถ่ายทอดกำลัง (PTO) ,เกียร์ฝัก,ยอยเพลลาปั่น เพื่อขับปั๊มน้ำมันไฮดรอลิค

-น้ำมันไฮดรอลิคจะถูกส่งไปยังกระบอกโดยผ่านข้อต่อสายไฮดรอลิคและใช้ชุดคุมวาล์วไฮดรอลิคเป็นตัวควบคุม

๔.๑๒ เครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารแบบพกพา

-เครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารแบบพกพาจำนวน ๒ เครื่อง เป็นวิทยุสื่อสารสามารถกันน้ำได้ลึก ๑ เมตร

-มีมาตรฐาน IP หน้าจอแสดงผลเป็น LCD สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้ มีแฉีก DC

-ต้องผ่านการตรวจสอบรับรองตัวอย่าง (Type Approval) จากคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและ

อนุญาตให้สำรองจำหน่ายได้โดยผู้จำหน่ายต้องมีใบอนุญาตค้าวิทยุคมนาคมดังกล่าวโดยมี

เอกสารมาแสดง ณ วันยื่นเสนอราคา

๔.๑๓ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

-แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม	จำนวน	๑	ชุด
-บล็อคคอลล้อพร้อมด้าม	จำนวน	๑	ชุด
-ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ	จำนวน	๑	ชุด
-ชุดอัดจารบี	จำนวน	๑	ชุด
-เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต	จำนวน	๑	ชุด
-หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ และการรับบริการ	จำนวน	๑	ชุด

๔.๑๔ สิริรถยนต์

- ตัวรถภายนอกพ่นสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลทรายขาวและกระจกด้านหน้ารถ บริเวณประตูและข้อความตามความต้องการของเทศบาลตำบลทรายขาว
- ภายนอกของตัวถัง พ่นสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยใช้สีทับหน้าระบบ ๒K ซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรมโดยนำหนังสือรับรองมาตรฐาน และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- เป็นสีที่ได้ผ่านการทดสอบ ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ/ตามASTM จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หรือทนต่อการกัดกร่อน ตามมาตรฐานที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) โดยนำหนังสือแสดงผลทดสอบและหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ได้บังโคลนหน้า และบังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดีชีสหรือเทียบเท่าพ่นสีกันสนิม ๒ ชั้น

๕. เงื่อนไขและการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของรถยนต์บรรทุกเท้ายึดติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้มีการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ขายต้องดำเนินการซ่อมแซมความเสียหายของรถยนต์เท้ายึดติดตั้งเครนไฮดรอลิกที่ชำรุดจากการใช้งานตามปกติภายใน ๗ วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลทรายขาว

๖. การจัดทำเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดทำเอกสาร ชี้แจง เพื่อประกอบการพิจารณาในกรณีที่เทศบาลตำบลทรายขาวมีข้อสงสัยในรายละเอียดทางด้านเทคนิคอื่นๆ

๗. การส่งมอบและระยะเวลาการส่งมอบ

ผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์บรรทุกเท้ายึดติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า แล้วเสร็จ ณ เทศบาลตำบลทรายขาว ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยกำหนดยื่นราคาที่เสนอภายใน ๙๐ วัน พร้อมนํ้ามันเต็มถัง และทำการโอนรถยนต์ต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

พร้อมส่งมอบป้ายทะเบียนรถยนต์ ที่ซื้อตามสัญญาซื้อขาย แก่เทศบาลตำบลทรายขาวแล้ว ณ วันส่งมอบรถยนต์ และเทศบาลตำบลทรายขาวได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. งบประมาณในการจัดหา

จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๐ วันเสาร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ วันจันทร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

เทศบาลตำบลทรายขาวจะชำระเงินให้แก่ผู้ขายเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่แต่งตั้งโดยเทศบาลตำบลทรายขาวได้ตรวจรับพัสดุดูตามสัญญาซื้อขาย และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว

๑๐. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองช่าง เทศบาลตำบลทรายขาว เลขที่ ๑๔๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๗๕-๖๔๒๓๐๓-๓๒ โทรสาร ๐๗๕-๖๔๒๓๐๓-๑๒

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสรรเพชญ์ เจ็ญจุ)

วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิชัย แดงสิน)

วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเทียนชัย คำเกลี้ยง)

วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

คำสั่งนายกเทศมนตรี ฯ

(✓) เห็นชอบ/อนุมัติ

() ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายสุทิน สุวรรณบำรุง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว